

Glamax

Glamax - filtrační média s vysokou teplotní odolností

Filtrační média Glamax jsou vyrobena z velmi drobných skelných vláken, zpracovaných do sourodého filtračního rouna. Strana čistého vzduchu tohoto média je zpevněna odpovídajícím materiálem, který zajišťuje zvláštní stabilitu a kompaktnost rouna - bariéra pro uvolněná vlákna. Díky této konstrukci dosahujeme vysoké separace a rovnoměrného rozložení průtoku vzduchu. S ohledem na možnost práce ve vysokých teplotách jsou média Glamax mimořádně vhodná k montáži ve stropních rámech deskových filtrů sušících komor. Tyto materiály mohou být také použity jako filtry ve vzduchotechnických instalacích sušících provozů v chemickém a farmaceutickém průmyslu a při výrobě přesných nástrojů.



Kód materiálu	Třída filtrace podle ISO 16890	Třída filtrace podle EN 779	Tloušťka média [mm]	Počáteční tlaková ztráta ΔP [Pa]	Jmenovitý průtok vzduchu [m³/h·m²]	Nominální rychlost průtoku [m/s]	Doporučená koncová tlaková ztráta ΔP [Pa]	Maximální teplotní odolnost kontinuální práce (°C)
S01305	ePM10 50%	M5	19	155	2300	0,63	300	120
S01307	ePM10 50%	M5	19	155	2300	0,63	300	180

Technická specifikace Glamax

- Třída filtrace v souladu s normou: ISO 16890, EN 779
- Maximální relativní vlhkost: 100%
- Filtrační médium: skelné vlákno
- Maximální provozní teplota: 200 °C
- Dostupnost: role 1,5x10 m nebo přířezy
- Výrobek bez silikonu
- Barva: žlutá
- Technické parametry jsou uvedeny s co nejmenší přibližností