







ZetCell

ZetCell - rámečkový filtr z-line hrubého prachu

Filtry série ZetCell jsou určeny k práci ve všech vzduchotechnických systémech, jako předfiltry prodlužující životnost filtrů s vyšší účinností. Plní také roli základních filtrů v jednodušších systémech, v závislosti na zvolené účinnosti filtrace. Vyznačují se velkou mechanickou odolností a životností. Jsou připraveny k práci při velkém provozním zatížení do 3,2 m/s. Dodávány jsou ve verzi s kovovým, kartonovým nebo plastovým rámečkem. Plisované syntetické médium s vysokou účinností absorpce prachu se vyznačuje vysokou odolností proti roztažnosti, proto je snížena možnost případných poškození filtru během provozu. V závislosti na volbě typu filtru může být filtrační médium spojeno s kovovou stabilizační mřížkou. Při objednávce uvádějte rozměry v pořadí - šířka x výška.



Třída filtrace podle ISO 16890	Třída filtrace podle EN 779	Šířka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Jmenovitý průtok vzduchu [m³/h]	Počáteční tlaková ztráta ΔP [Pa]	Doporučená koncová tlaková ztráta ΔP [Pa]
ISO Coarse 50%	G3	294	592	48	1700	50	100
ISO Coarse 50%	G3	394	494	48	1900	50	100
ISO Coarse 50%	G3	394	592	48	2200	50	100
ISO Coarse 50%	G3	394	622	48	2400	50	100
ISO Coarse 50%	G3	494	494	48	2400	50	100
ISO Coarse 50%	G3	494	592	48	3000	50	100
ISO Coarse 50%	G3	494	622	48	3000	50	100
ISO Coarse 50%	G3	287	592	48	1700	50	100
ISO Coarse 50%	G3	592	592	48	3400	50	100
ISO Coarse 50%	G3	305	610	48	1800	50	100
ISO Coarse 50%	G3	610	610	48	3600	50	100
ISO Coarse 50%	G3	294	592	96	1700	40	90
ISO Coarse 50%	G3	394	494	96	1900	40	90
ISO Coarse 50%	G3	394	592	96	2200	40	90
ISO Coarse 50%	G3	394	622	96	2400	40	90
ISO Coarse 50%	G3	494	494	96	2400	40	90
ISO Coarse 50%	G3	494	592	96	3000	40	90
ISO Coarse 50%	G3	494	622	96	3000	40	90
ISO Coarse 50%	G3	287	592	96	1700	40	90
ISO Coarse 50%	G3	592	592	96	3400	40	90
ISO Coarse 50%	G3	305	610	96	1800	40	90
ISO Coarse 50%	G3	610	610	96	3600	40	90
ISO Coarse 60%	G4	294	592	48	1700	65	115
ISO Coarse 60%	G4	394	494	48	1900	65	115
ISO Coarse 60%	G4	394	592	48	2200	65	115
ISO Coarse 60%	G4	394	622	48	2400	65	115
ISO Coarse 60%	G4	494	494	48	2400	65	115
ISO Coarse 60%	G4	494	592	48	3000	65	115
ISO Coarse 60%	G4	494	622	48	3000	65	115
ISO Coarse 60%	G4	287	592	48	1700	65	115
ISO Coarse 60%	G4	592	592	48	3400	65	115
ISO Coarse 60%	G4	305	610	48	1800	65	115
ISO Coarse 60%	G4	294	592	96	1700	55	110
ISO Coarse 60%	G4	394	494	96	1900	55	110
ISO Coarse 60%	G4	394	592	96	2200	55	110
ISO Coarse 60%	G4	394	622	96	2400	55	110
ISO Coarse 60%	G4	494	494	96	2400	55	110
ISO Coarse 60%	G4	494	592	96	3000	55	110
ISO Coarse 60%	G4	494	622	96	3000	55	110
ISO Coarse 60%	G4	287	592	96	1700	55	110
ISO Coarse 60%	G4	592	592	96	3400	55	110
ISO Coarse 60%	G4	305	610	96	1800	55	110
ISO Coarse 60%	G4	610	610	96	3600	55	110
ISO Coarse 85%	M5	294	592	48	1700	90	140
ISO Coarse 85%	M5	394	494	48	1900	90	140
ISO Coarse 85%	M5	394	592	48	2200	90	140
ISO Coarse 85%	M5	394	622	48	2400	90	140
ISO Coarse 85%	M5	494	494	48	2400	90	140
ISO Coarse 85%	M5	494	592	48	3000	90	140
ISO Coarse 85%	M5	494	622	48	3000	90	140
ISO Coarse 85%	M5	287	592	48	1700	90	140
ISO Coarse 85%	M5	592	592	48	3400	90	140
ISO Coarse 85%	M5	305	610	48	1800	90	140
ISO Coarse 85%	M5	610	610	48	3600	90	140
ISO Coarse 85%	M5	294	592	96	1700	75	125
ISO Coarse 85%	M5	394	494	96	1900	75	125

ISO Coarse 85%	M5	394	592	96	2200	75	125
ISO Coarse 85%	M5	394	622	96	2400	75	125
ISO Coarse 85%	M5	494	494	96	2400	75	125
ISO Coarse 85%	M5	494	592	96	3000	75	125
ISO Coarse 85%	M5	494	622	96	3000	75	125
ISO Coarse 85%	M5	287	592	96	1700	75	125
ISO Coarse 85%	M5	592	592	96	3400	75	125
ISO Coarse 85%	M5	305	610	96	1800	75	125
ISO Coarse 85%	M5	610	610	96	3600	75	125

Technická specifikace ZetCell

- Kovový rám
- Kovová, pozinkovaná mřížka z jedné strany pro stabilizaci filtračního média
- Maximální provozní teplota: 70 °C
- Maximální relativní vlhkost: 100%
- Filtrační médium: syntetické vlákno
- Třída filtrace v souladu s normou: ISO 16890, EN 779

Možností provedení ZetCell

- Oboustranná kovová mřížka pro stabilizaci filtračního média
- Rám PES (polyethersulfonový), kartonový rám, plastový rám
- Celospalitelný ve verzi s kartonovým rámem, s rámem PES nebo z umělé hmoty,
- Jiné rozměry dostupné na objednávku
- Filtry s jinou třídou filtrace dostupné na objednávku
- Maximální provozní teplota: 260 °C (skelné vlákno)