

N292

N292 - montážní rám

Montážní rám určený pro montáž a dosažení těsnosti vysoce účinných filtrů, např. HEPA o tloušťce až 292 mm, včetně standardních hloubek 46, 54, 78, 150 a 292 mm. Je navržen pro konstrukci HEPA filtračních stěn. Každý montážní rám obsahuje 4 upevňovací prvky. Upínací prvky umístěné ve čtyřech rozích zaručují rovnoměrné rozložení tlaku a těsnost systému rám - filtr. Rám může být vyroben z pozinkované oceli nebo nerezové oceli. Jednotlivé stěny profilu rámu jsou svařovány, což zajišťuje těsnost. Každý rám je také vybaven sondou pro kontrolu těsnění filtru v montážním rámu. Rámy N292 mohou být volitelně vybaveny připojením pro zkoušku těsnosti pro zajištění správného osazení filtru pomocí těsnění s možností testování těsnosti systému. Těsnost spoje se kontroluje sledováním rychlosti úniku stlačeného vzduchu mezi montážním rámem a čelní plochou těsnění.



Typ produktu	Šířka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]
N292-33	305	305	355
N292-44	320	320	355
N292-36	305	610	355
N292-47	320	625	355
N292-66	610	610	355
N292-77	625	625	355

Možnosti provedení N292

- Rám: pozinkovaná ocel, nerezová ocel, lakovaná ocel
- Připojení ke zkoušce těsnosti spoje rám - filtr